



المواصفات الأساسية

إم 22 - 2×4

المحرك	
النوع	NO4C-TT ترمو تبريد داخلي
التوصيف	4 سلندر مستقيم
الإزاحة	4009 سم ³
القوة القصوى	110 ك وات في 3000 لفة في الدقيقة
العزم	392 د/د في 1600 لفة في الدقيقة
نوع الوقود	ديزل
ناقل الحركة	
النوع	تويوتا إم واي واي 65 (م/تي)
عدد الغيارات	6 أمامي و 1 خلفي
المقود	
النوع	باور معزز
تصميم وضع القيادة من اليسار	اختياري
الفرامل	
فرامل الخدمة	اسطوانات الفرامل الأمامية والخلفية هيدروليكية/تفريغ
نظام منع غلق المكابح / الفرامل ABS	معززة
فرامل مساعدة	موجود
	فرامل العادم
التعليق	
النوع	محاور كمر مع سست مضاعفة الطبقات
المواصفات	على شكل قطع ناقص / نصف إهليلجي
العجلات والإطارات	
مقاس الإطارات	7.5 آر 16 (تصنيف 14 طبقة) مجهزة بجِل (Gel)
	للسير والإطارات بدون هواء
المواصفات	
مقاعد	سائق ، مساعد سائق إضافة إلى حتى 9 ركاب اعتماداً على التوصيف
الموديلات	نقل الأفراد ، إسعاف ، القيادة والتحكم ونقل الأصول
تجهيزات قياسية	
مكيف الهواء	ذو سعة عالية
مخارج الدفاع	مقدمة وجوانب ومؤخرة المركبة

أحزمة وأربطة المقاعد	مثبتة على جميع المقاعد
نظام التيار الكهربائي	24 فولت
الأبعاد	
الطول الكلي	5410 مم
عرض البدن	2143 مم
الارتفاع الكلي	2374 مم
تطهير الأرض / إزالة الأتغام (دقيقة)	185 مم
نصف مدى (بعد) الالتفاف	5.05 م (من الحافة للحافة)
سعة الوقود	100 لتر
كتلة المركبة	
وزن المركبة فارغة	5200 كجم
كتلة المركبة الإجمالية	7500 كجم
وزن الحمولة	2400 كجم
الأداء	
السرعة القصوى	110 كم/س
سرعة التجول المستمر	100 كم/س
المدى (متوسط الدورة)	+ 600 كم
الدروع	
الجوانب ، المؤخرة والمقدمة	بي 6+
السقف	بي 4
النوافذ	بي 6+
خيارات	
* تركيب أجهزة اتصال	
* أنظمة غلق داخلي إلكترونية	
* تركيب متطلبات خاصة بالعميل	

المواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق .

أو تي تي للمركبات المدرعة

ص.ب. 11296 ، هاتفيلد ، 0028 ، جمهورية جنوب أفريقيا .